

Основные параметры и размеры кранов типа КК групп режима 3К и 5К

Грузоподъемность, т	Пролет L	Вылет консоли L_K	Высота подъема H	База B , не менее	Габариты ходовых тележек, не более			Группа режима 3К					Группа режима 5К										
					Наружный a_1	внутренний a_2	высота h	Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо при работе, кН, не более	Общая масса, т, не более	Номинальная скорость, м/с			Нагрузка на колесо при работе, кН, не более	Общая масса, т, не более						
								подъема груза	передвижения тележек	передвижения крана			подъема груза	передвижения тележек	передвижения крана								
12,5	16	4,5	9,0	9,0	0,8	1,0	0,10	0,50	0,50	0,63	180	24	0,16	0,63	0,80	220	32						
	25	6,3						0,12						0,50				0,63	200	33	0,20	0,63	0,80
	32	8,0						0,16						0,63				0,80	220	39	0,25	0,63	0,80
20,0	25	6,3	9,0	9,0	0,8	1,0	0,08	1,00	1,00	0,63	250	41	0,12	0,63	1,00	235	60						
	32	8,0						0,10						0,50				0,63	50	55	0,20	0,63	0,80
	32	8,0						0,12						0,50				0,63	55	55	0,25	0,63	0,80
32,0	32	8,0	10,0	9,0	0,9	1,0	0,08	1,00	1,00	0,63	250	64	0,16	0,63	1,25	235	82						
								0,10						0,50				0,63	64	64	0,20	0,63	0,80
								0,12						0,50				0,63	64	64	0,25	0,63	0,80